



Multihog®



CERTIFIED

EUUnited
Municipal
Equipment

**PM 2.5
PM 10**

FOR A CLEAN ENVIRONMENT
acc to EN 35439-3


BALAYEUSE MULTIFONCTIONNELLE **CV**

LE CV

PLUS QU'UNE SIMPLE BALAYEUSE



- ◆ La capacité de travail de 365 jours par an la place dans le top des équipements économiques.
- ◆ Véhicule tout terrain 4 roues motrices.
- ◆ Possibilité de remplacer l'outil de balayage par une lame à neige, une tondeuse, etc....
- ◆ Machine parmi les plus écologiques présentes sur le marché avec une faible émission (niveau V).
- ◆ Également disponible dans des modèles avec un poids de charge total de 3500 kg ou 4000 kg.
- ◆ Accoudoir multifonctionnel et ergonomique qui suit les mouvements de l'opérateur.
- ◆ Levier de commande qui contrôle indépendamment chaque balai.
- ◆ Un troisième balai peut être ajouté si nécessaire au groupe de balayage.
- ◆ Facilité d'utilisation - Un simple bouton permet de passer d'un mode à l'autre (travail/déplacement).
- ◆ Climatisation permettant de travailler avec des températures élevées.
- ◆ Confort : 4 ressorts totalement indépendants et présence d'amortisseur sur chaque roue permettant un confort inégalé.
- ◆ Réservoir d'eau propre pour l'humectage et le nettoyeur HP 200 L, et présence d'un recyclage de l'eau pour un contrôle de la poussière optimale PM10 PM2.5 4 Étoiles.





Multihog®

Une machine - Un opérateur - Une infinité d'applications

BALAYEUSE MULTIFONCTIONNELLE CV



- ◆ Moteur : Hatz, 75hp
- ◆ Classe d'émissions : Stage V, Tier 4 final
- ◆ Longueur : 3800 - 4600 mm
- ◆ Largeur : 1200 - 1600 mm
- ◆ Hauteur : 1995 mm
- ◆ Empattement : 1750 mm
- ◆ Poids à vide : 2000 - 2500 kg
- ◆ Capacité max de l'essieu avant : 2000 kg
- ◆ Capacité max de l'essieu arrière : 2500 kg
- ◆ Poids total en charge : 3500 - 4000 kg
- ◆ Rayon de braquage extérieur : 2550 - 2740 mm
- ◆ Vitesse : 40 km/h ou 25 km/h
- ◆ Largeur de balayage : 1200 - 2350 mm

Votre revendeur autorisé local est:

MACHINERIES FORGET

⌂ Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Irlande.
✉ info@multihog.com
☎ +353 42 9386738
🌐 www.multihog.com





Multihog®



BALAYEUSE CV | TROISIÈME BROSSE



Multihog®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	STANDARD	STANDARD (AVEC INCLINAISON HYDRAULIQUE)	TRAVAIL INTENSIF
Largeur maximale de travail (à partir du centre de la machine)	1600mm	1600mm	1600mm
Possibilité de travail du côté droit ou gauche par transition manuelle	•	•	•
Buses d'humectage anti-poussière	•	•	•
Flexibilité du bras en cas de collision (mécanique)	•	•	•
Réglage manuel de l'angle de la tête de brosse	•		
Réglage hydraulique de l'angle de la tête de brosse		•	•
Aide mécanique au levage des brosses (réglage manuel)	•	•	
Aide hydraulique au levage des brosses			•
Contrôle indépendant de la vitesse des brosses			•
Inversion du sens de la troisième brosse (depuis la cabine)			•
Inversion du sens de la troisième brosse (commande manuelle)	•	•	
Supports d'enlèvement	•	•	•
Bavette anti-projection	Options	Options	Options

Differentes brosses disponibles : Brosse PPL, Brosse PPL / acier, Brosse acier, Brosse à toron.
Demandez tous les détails à votre revendeur local.

Votre revendeur autorisé local est:



- Multihog Limited, Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, A91 CY92, Irland
- info@multihog.com
- +49 178 6518 334
- www.multihog.com

